


Superfast Silicon RectifiersSuperschnelle Silizium Gleichrichter

Dimensions / Maße in mm

Nominal current – Nennstrom	2 A
Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung	50...400 V
Plastic case Kunststoffgehäuse	DO-15
Weight approx. – Gewicht ca.	0.4 g
Plastic material has UL classification 94V-0 Gehäusematerial UL94V-0 klassifiziert	
Standard packaging taped in ammo pack Standard Lieferform gegurtet in Ammo-Pack	see page 17 siehe Seite 17

Maximum ratingsGrenzwerte

Type Typ	Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung	Surge peak reverse voltage Stoßspitzensperrspannung
	V <sub>RRM</sub> [V]	V <sub>RSM</sub> [V]
FE 2A	50	50
FE 2B	100	100
FE 2C	150	150
FE 2D	200	200
FE 2E	250	250
FE 2F	300	300
FE 2G	350	350
FE 2H	400	400

Max. average forward rectified current, R-load      T<sub>A</sub> = 45°C      I<sub>FAV</sub>      2 A<sup>1)</sup>  
Dauergrenzstrom in Einwegschaltung mit R-Last

Repetitive peak forward current      f > 15 Hz      I<sub>FRM</sub>      20 A<sup>1)</sup>  
Periodischer Spitzenstrom

Rating for fusing, t < 10 ms      T<sub>A</sub> = 25°C      i<sup>2</sup>t      12,5 A<sup>2</sup>s  
Grenzlastintegral, t < 10 ms

Peak forward surge current, single half sine-wave      T<sub>A</sub> = 25°C      I<sub>FSM</sub>      30 A  
Stoßstrom für eine 50 Hz Sinus-Halbwelle

<sup>1)</sup> Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 10 mm from case

Gültig, wenn die Anschlußdrähte in 10 mm Abstand von Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden



Operating junction temperature – Sperrsichttemperatur  
Storage temperature – Lagerungstemperatur

$T_j$	-50...+175°C
$T_s$	-50...+175°C

### Characteristics

### Kennwerte

Forward voltage – Durchlaßspannung	$T_j = 25^\circ\text{C}$	$I_F = 2 \text{ A}$	$V_F$	< 0.95 V
Leakage current – Sperrstrom	$T_j = 25^\circ\text{C}$	$V_R = V_{RRM}$	$I_R$	< 2 $\mu\text{A}$
Reverse recovery time Sperrverzug	$I_F = 0.5 \text{ A}$ through/über $I_R = 1 \text{ A}$ to/auf $I_R = 0.25 \text{ A}$		$t_{rr}$	< 50 ns
Thermal resistance junction to ambient air Wärmewiderstand Sperrsicht – umgebende Luft			$R_{thA}$	< 45 K/W <sup>1)</sup>



<sup>1)</sup> Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 10 mm from case  
Gültig, wenn die Anschlußdrähte in 10 mm Abstand von Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden